



Regulador de altura



Engate



1.586.001

Extratora Rotativa a Gasolina de pavimentos de concreto ou asfalto, com motor a gasolina de 9 Hp. Possui regulador de rotação, engate para transportes em pequenas distâncias, em baixas velocidades.

A extratora admite coroas diamantadas de até Ø8". Toda sua transmissão mecânica é feita por coroa e pinhão imersos em banho de óleo, o que garante grande durabilidade ao equipamento.

Possui tanque de água para refrigeração.

Acompanha:

- 01 cálice Ø 4" (interno);
- 01 coroa Ø 4" (interno);
- 02 chaves para uso na máquina.

1.586.001 - Extratora rotativa à gasolina com motor 9 Hp

Peso: 200 Kg



Coroa - 4.418.004

Coroas Diamantadas e Cálices p/ Extratora 1.586.001

/ perfuração de pavimentos asfálticos ou de concreto. No sistema Solotest, você tem a vantagem de substituir somente a coroa quando estiver gasta, pois esta é fixada através de uma rosca no cálice, diminuindo o custo da reposição.

As coroas e cálices são fabricados com a rosca padrão Solotest. Caso esteja trabalhando com uma máquina de outro fabricante, entre em contato com nosso departamento de vendas.

Para perfuração mais profunda que o comprimento do cálice, existe a possibilidade de uso de um prolongador de 50cm que é instalado entre a máquina e o cálice, (modelo adequado p/ máquina ref: 1.586.001).

4.418.002 - Coroa Ø 2" interno	0,4 (kg)
4.418.003 - Coroa Ø 3" interno	0,6 (kg)
4.418.004 - Coroa Ø 4" interno	1,0 (kg)
4.418.006 - Coroa Ø 6" interno	1,5 (kg)
4.418.008 - Coroa Ø 8" interno	2,0 (kg)
4.418.102 - Cálice Ø 2" externo	1,5 (kg)
4.418.103 - Cálice Ø 3" interno	2,5 (kg)
4.418.104 - Cálice Ø 4" interno	4,0 (kg)
4.418.106 - Cálice Ø 6" interno	5,0 (kg)
4.418.108 - Cálice Ø 8" interno	7,0 (kg)
4.418.150 - Prolongador de 50cm	0,5 (kg)

Obs.: outros diâmetros sob consulta.



4.586.000

Reboque para Extratora Solotest, para facilitar o transporte a longas distâncias, com rodas aro 13, lanternas de acordo com a regulamentação do Detran, reservatório de água com capacidade para 100 litros e caixa para guardar ferramentas e acessórios para sinalização. O reboque tem capacidade máxima de carga de: 500 Kg e possui torre para deslocamento vertical da sonda rotativa.

4.586.000 - Reboque para máquina extratora com torre **Peso: 140 Kg**



4.583.220



4.584.220



4.584.300



4.584.301

Extratora Elétrica Portátil com sistema de fixação por meio de vácuo ou chumbamento. O motor elétrico possui três velocidades.

Disponível em dois modelos, um com potência para coroas de até Ø 4 1/4" e outro para até Ø 10 1/4".

- Acompanha cálice e coroa Ø 4 1/4" (interno).

- Não acompanha bomba de vácuo e gerador. (adquirir separadamente) Alimentação 220V - monofásico.

	Peso (Kg)
4.583.220 - Máquina extratora elétrica para até 4 1/4"	16
4.584.220 - Máquina extratora elétrica para até 10 1/4"	25
4.584.500 - Gerador a gasolina p/ máquina extratora elétrica 4.583.220	165
4.584.550 - Gerador a gasolina p/ máquina extratora elétrica 4.584.220	78
4.584.300 - Bomba de Vácuo p/ extratora elétrica	10
4.584.301 - Borracha e Tampa p/ uso de vácuo (sem bomba)	1

Coroas Diamantadas e Cálices para Extratoras Elétricas

4.418.202 - Cálice Ø 2 1/4" interno	1,7 (kg)
4.418.203 - Cálice Ø 3 1/4" interno	2,5 (kg)
4.418.204 - Cálice Ø 4 1/4" interno	4,2 (kg)
4.418.206 - Cálice Ø 6 1/4" interno	5,0 (kg)
4.418.208 - Cálice Ø 8 1/4" interno	6,8 (kg)
4.418.302 - Coroa Ø 2 1/4" interno	0,5 (kg)
4.418.303 - Coroa Ø 3 1/4" interno	0,8 (kg)
4.418.304 - Coroa Ø 4 1/4" interno	1,1 (kg)
4.418.306 - Coroa Ø 6 1/4" interno	1,5 (kg)
4.418.308 - Coroa Ø 8 1/4" interno	2,0 (kg)

Obs.: Outros diâmetros sob consulta.