

BALANÇAS COM BATERIA

Balanças comerciais de baixo



| Código | Capacidade | Resolução | Modelo |
|-----------|------------|-----------|--------|
| 3.216.015 | 15kg | 5g | BL 15 |



Características: Tensão: Bivolt Automático para 110 / 220 VCA com tolerância de -15% a + 10% – Fonte Externa. Área de pesagem: C 260 x L 295 mm. Saída RS232C - 220V.

| Código | Capacidade | Resolução | Modelo |
|-----------|------------|-----------|--------|
| 3.216.030 | 30kg | 10g | BL 30 |



Características: Tensão: Bivolt Automático para 110 / 220 VCA com tolerância de -15% a + 10% – Fonte Externa. Área de pesagem: C 260 x L 295 mm. Saída RS232C - 220V.



| Código | Capacidade | Resolução | Modelo |
|-----------|------------|-----------|--------|
| 3.216.003 | 3Kg | 1g | DCR 3 |



Características: Função de operação: 0° a 40°C. Umidade relativa até 80%. Função tara, led Vermelho de alto brilho. Bateria opcional para 20 horas. Bivolt automático para 110 / 220 VCA. Área de pesagem: C 260 x L 295 mm. Saída RS232C - 220V.

| Código | Capacidade | Resolução | Modelo |
|-----------|-------------------|---------------|--------------------------|
| 3.216.006 | 6k | 2g | DCR 6 |
| 4.215.030 | 6kg / 15kg / 30kg | 2g / 5g / 10g | DCR 6 / DCR 15/ / DCR 30 |



Características: Função de operação: 0° a 40°C. Umidade relativa até 80%. Função tara, led Vermelho de alto brilho. Bateria opcional para 20 horas. Bivolt automático para 110 / 220 VCA. Área de pesagem: C 260 x L 295 mm. Saída RS232C - 220V.

I-3C



| Capacidade | Capacidade | Resolução | Modelo |
|------------|------------|-----------|-----------|
| 4.215.035 | 15k | 5g | DCR CL 15 |



Características: Função de operação: 0° a 40°C. Umidade relativa até 80%. Função tara, led Vermelho de alto brilho. Bateria opcional para 20 horas. Bivolt automático para 110 / 220 VCA. Área de pesagem: C 260 x L 295 mm. Saída RS232C - 220V.



| Código | Capacidade | Resolução | Modelo |
|-----------|------------|-----------|--------|
| 3.216.050 | 50kg | 10g | DP50 |



Características: Função tara ou pré-empacotamento. Gabinete em aço carbono. Bivolt automático para 110 / 220 VCA. Dimensões do indicador: C 150 x L 170 x A 70 mm L 19 x A 25 mm. Altura da coluna: 410 mm. Saída RS232C - 220V.

| Código | Capacidade | Resolução | Modelo |
|-----------|------------|-----------|--------|
| 3.216.100 | 100kg | 20g | DP100 |



Características: Função tara ou pré-empacotamento. Gabinete em aço carbono. Bivolt automático para 110 / 220 VCA. Dimensões do indicador: C 150 x L 170 x A 70 mm L 19 x A 25 mm. Altura da coluna: 410 mm. Saída RS232C - 220V.



| Código | Capacidade | Resolução | Modelo |
|-----------|------------|-----------|--------|
| 3.216.300 | 150kg | 50g | DP150 |



Características: Gabinete em aço carbono com pintura epoxi na cor grafite. Bivolt automático para 110 / 220 VCA. Tensão: Automático para 110/220 VCA com tolerância de -15% a + 10% Dimensões do indicador: C 150 x L 170 x A 70 mm L 19 x A 25 mm. Saída RS232C - 220V.



| Código | Capacidade | Resolução | Modelo |
|-----------|------------|-----------|--------|
| 3.216.200 | 200kg | 50g | DP200 |



Características: Função tara ou pré-empacotamento. Gabinete em aço inox 304 / aço carbono. Bivolt automático para 110 / 220 VCA. Dimensões do display: L 19 x A 25 mm. Saída RS232C - 220V.